



Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Polyester
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile noir
Type d'enduction : Enduction paume
Emballage : Sachet individuel

Emballage



Caractéristiques

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Adhérence accrue en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
F3216	6/XS	0.49 × 0.27 × 0.25	4.56 kg	7630048201102	6116102011	Chine
F3217	7/S	0.48 × 0.27 × 0.26	5.16 kg	7630048201119	6116102011	Chine
F3218	8/M	0.47 × 0.24 × 0.27	4.56 kg	7630048201126	6116102011	Chine
F3219	9/L	0.5 × 0.3 × 0.27	5.76 kg	7630048201133	6116102011	Chine
F3220	10/XL	0.5 × 0.27 × 0.27	6.36 kg	7630048201140	6116102011	Chine
F3221	11/XXL	0.49 × 0.29 × 0.27	6 kg	7630048201157	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018  4121X

EN ISO 21420 :2020  CAT.II



Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE 0075/2706/162/11/21/1962 delivré par le CTC (organisme notifié n°0075).

