

**Description**

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Polyester
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile lisse gris (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction totale
Emballage : 12 paires/sachet

Emballage

× 12
Paires



× 10
Sachets



120
Paires / Carton

Caractéristiques

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction totale nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
G3347NP	7/S	0.6 × 0.29 × 0.31	8.4 kg	7630048208811	6116102011	Chine
G3348NP	8/M	0.6 × 0.29 × 0.31	8.4 kg	7630048208828	6116102011	Chine
G3349NP	9/L	0.61 × 0.29 × 0.3	9.6 kg	7630048208835	6116102011	Chine
G3350NP	10/XL	0.61 × 0.28 × 0.31	9.6 kg	7630048208842	6116102011	Chine
G3351NP	11/XXL	0.58 × 0.28 × 0.31	9.6 kg	7630048208859	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4121X

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

