



Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Spandex / Nylon / HPPE
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile lisse bleu (1) + nitrile sablé noir (2)
Type d'enduction : Enduction totale
Emballage : Sachet individuel

Emballage



Caractéristiques

- Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction totale nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Importante longueur de manchette pour une protection maximale.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex



Sans silicone

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3187	7/S	0.61 × 0.28 × 0.4	13.2 kg	7630048200631	6116102011	Chine
C3188	8/M	0.61 × 0.28 × 0.4	13.2 kg	7630048200648	6116102011	Chine
C3189	9/L	0.64 × 0.3 × 0.4	18 kg	7630048200655	6116102011	Chine
C3190	10/XL	0.57 × 0.29 × 0.43	15.48 kg	7630048200662	6116102011	Chine
C3191	11/XXL	0.64 × 0.31 × 0.4	16.56 kg	7630048200679	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4X43D

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

