



Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Coton interlock
Jauge : NA
Manchette : NA
Matières de l'enduction : PVC vert double enduction avec finition paume sablé

Type d'enduction : Enduction totale
Emballage : 12 paires/sachet

Emballage



× 12
Paires



× 6
Sachets



72
Paires / Carton

Caractéristiques

- Protection accrue contre une large gamme de produits chimiques, graisses, huiles et autres contaminants.
- Revêtement en PVC extrêmement flexible avec finition sablée pour une meilleure adhérence dans les environnements huileux et humides.
- Doublure en coton interlock pour le confort et l'absorption de la transpiration.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Sans phtalate
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Conforme REACH



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
H7119	9/L - 27cm	0.3 × 0.63 × 0.28	15.984 kg	7630048212177	6116108000	Chine
H7120	10/XL - 27cm	0.29 × 0.28 × 0.63	15.84 kg	7630048209719	6116108000	Chine

Normes

EN388:2016



3121X

EN ISO 374-1: 2016:



Type B/JKL

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 21420 : 2020



CAT.II

